

on~LINK

One Pager

MiFi BAM UF235



BAM UF235

El **MiFi BAM UF235** es un dispositivo portátil de banda ancha móvil que ofrece conexión estable y segura a Internet mediante redes LTE, permitiendo conectar varios dispositivos de forma sencilla y sin cables. Ideal para quienes necesitan conectividad en movimiento.



Conectividad LTE de Alta Velocidad

- ✓ Compatible con redes LTE y HSPA+ para ofrecer descargas de hasta 150 Mbps, facilitando navegación fluida.
- ✓ Brinda una conexión estable y confiable, ideal para situaciones en las que se necesita velocidad.



Diseño compacto y portátil

- ✓ Tamaño pequeño y ligero (menos de 17 g), fácil de transportar.
- ✓ Ideal para usuarios en movimiento, como viajeros y profesionales que necesitan conectividad constante.



Plug and play

- ✓ Fácil configuración sin necesidad de instalaciones complicadas. Solo inserta una tarjeta SIM 4G, enciéndelo, configúralo y conéctate.
- ✓ Compatible con Windows, macOS, Linux.



Capacidad para multiples dispositivos

- ✓ Permite la conexión simultánea de varios dispositivos, como teléfonos, laptops y tablets.
- ✓ Proporciona una red Wi-Fi estable, adecuada para trabajo en equipo y uso compartido de Internet.



Velocidades de datos rápidas

- ✓ Ofrece velocidades de hasta 150 Mbps de descarga y 50 Mbps de subida en FDD-LTE.
- ✓ Permite una experiencia de navegación fluida y constante de videollamadas y streaming.



Seguridad avanzada

- ✓ Soporta protocolos de seguridad Wi-Fi como WPA2-PSK y WPA-PSK/WPA2-PSK para protección de la red.
- ✓ Cuenta con un firewall integrado que filtra accesos no autorizados, proporcionando una red segura.

Especificaciones

Dimensiones:	95mm * 31mm * 10mm.
Procesador (CPU):	BB Chipset: ZTEIC ZX297520V3T
Peso:	<17 g
Interfaz USB:	USB 2.0
Tecnología	Compatible con WCDMA、LTE
Bandas	LTE (B1/3/5/8/28/34/38/39/40/41) y WCDMA (1/8)
Velocidad de datos:	FDD-LTE: Hasta 150 Mbps de descarga, 50 Mbps de subida
	TDD-LTE: Hasta 130 Mbps de descarga, 35 Mbps de subida
Modo WLAN	802.11 b/g/n (solo 1*1)
Tipo de antena	Interna
UI	WebUI , Mobile WEB UI
Actualización de Software	Actualización local
Seguridad Wi-Fi	Abierto, WPA2-PSK y WPA-PSK/WPA2-PSK
	Filtro de direcciones MAC/IP, reenvío de puertos (Port Forwarding) y lista negra/blanca de Wi-Fi.
	IPv4, IPv6
Compatibilidad VPN	PP2P/L2TP
	1x ranura SIM 3FF
Indicador luminoso/pantalla:	1x LED con Luz indicadora bicolor.
Temperatura de funcionamiento:	-10°C~65°C
Temperatura de almacenamiento:	-20°C~85°C
Humedad de almacenamiento:	5%~95% (sin condensación)



55-9724 1434



comercial@on-link.mx



www.on-link.mx



Av. Mario Pani 400, Piso 1, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, C.P. 05348, Cuajimalpa de Morelos,
Ciudad de México