

on~LINK

Ficha Técnica

MiFi MF201



CARACTERÍSTICAS

Procesador: ASR1803	Flash/RAM: 128Mbit + 16Mbit LPDDR3
Peso: 29.0g (sin batería), 50.5g (con batería)	Interfaz: USB 2.0
Batería: de litio separable de 2000mAh	Conecta: hasta 10 dispositivos
Voltaje de funcionamiento: 5V TYPE-C - Rango de voltaje: 5V +/- 0.3V DC - Corriente de funcionamiento: 200mA~500mA	Modo WLAN: 802.11b/g/n/ax - Tipo de antena: Interna - Tipo de IP: IPv4/IPv6
Funciones de ahorro de energía: - Modo inactivo: Reduce el consumo de energía cuando no está en uso. - Modo de suspensión: Conserva la batería durante períodos prolongados de inactividad.	Dimensiones: Φ68.50mm * 12.00mm (sin batería), Φ69.87mm * 15.32mm (con batería)
Tecnología: LTE, UMTS, GSM/EDGE - Bandas LTE (TDD-LTE & FDD-LTE): B34, B38, B39, B40, B41, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28 - Bandas UMTS: B1, B2, B4, B5, B8 - Bandas GSM/EDGE: B2, B3, B5, B8	Conectividad y Funciones de Red: - Tipo de red: Inalámbrica - Puertos: 1x USB Tipo-C 2.0, 1x ranura SIM 4FF - Configuración de red: Gestión de red inalámbrica (Wi-Fi)
Software y Seguridad: - Interfaz de usuario: WebUI, Mobile Web UI - Actualización de software local - Seguridad Wi-Fi: OPEN & WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK - Firewall: Filtro de direcciones MAC/IP, reenvío de puertos (Port Forwarding) - Soporta IPv4, IPv6, SNTP, DMZ, HTTP	Velocidad de datos: - LTE: Hasta 150 Mbps de descarga, 50 Mbps de subida - HSPA+: Hasta 42 Mbps de descarga, 5.76 Mbps de subida
Temperatura y humedad: - Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C - Temperatura extrema de funcionamiento: -10°C~60°C - Temperatura de almacenamiento: -20°C~70°C - Humedad de funcionamiento: 5%~65% (sin condensación) - Humedad de almacenamiento: 5%~95% (sin condensación)	